CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

CINTA AUTOADHESIVA DE ESPUMA DE 2 CARAS, FUERTE Y RESISTENTE A LA HUMEDAD, PARA SUPERFICIES INTERIORES LISAS Y

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cinta autoadhesiva de espuma de 2 caras, resistente a la humedad, para superficies interiores lisas y planas.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para fijar rápida y fácilmente 1001 objetos sobre superficies interiores lisas y planas (azulejos de cerámica, vidrio, metal, formica). Por ejemplo, espejos, jaboneras, colgadores de pared, placas de nombres, soportes de plástico, carteles etc. No apropiado para aplicación a superficies rugosas (piedra y estuco) y revestimiento mural de vinilo.

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a la humedad
· Gran poder de adherencia: 350 g / 2 cm de cinta
· Rápida

PREPARACIÓN
Circunstancias de aplicación: Aplicar a una superficie que esté más o menos a la misma temperatura que la cinta y el ambiente. Para una adherencia óptima, aplicar la cinta a una temperatura comprendida entre +15ºC y +25ºC y una humedad relativa de 40-70%.
Requisitos superficies: La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa.

APLICACIÓN
Consumo: 2 cm por 350 g
Modo de empleo:
En primer lugar, marcar las esquinas del objeto en la superficie, ya que una vez fijado éste prácticamente no podrá desplazarse sin deteriorar la cinta. Aplicar suficiente cinta al dorso del objeto a fijar (2 cm por 350 g). Retirar la película de protección. Colocar el objeto en el lugar correcto y presionarlo fuertemente.
Manchas/restos: Eliminar los restos de cinta con trementina sintética

TIEMPOS DE SECADO*
Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. 24 horas.

*** El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia a la humedad: Buena
Resistencia térmica: -20°C a +70°C
Resistencia a los compuestos químicos: Moderada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materia prima básica: Espuma con goma sintética
Color: Blanco

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Como mínimo 24 meses desde la producción. Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.